



Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme
max. 2,5 qmm

- 1 L1 Netz 230V
- 2 N "
- 3 PE "

- 4 Ausgang 1 ~
- 5 Ausgang 1 ~
- 6 Ausgang 2 +
- 7 Ausgang 2 -

LED Ausgang 2

Sicherung 24V DC
Sicherung 24V AC intern

Technische Daten

Netz Eingang, Kl. 1-3	230V +-10%
Stromaufnahme	max. 0,6 A, Spitze 3A
Frequenz	40-60 Hz
Ausgang 1, Kl. 4-5	24V AC, max. 2A
Ausgang 2, Kl. 6-7	24V DC, max. 2A
Restwelligkeit	max. 3%
Anzeige	LED (Ausgang 1/2)
Sicherung F1,Netz (intern)	1,6A T, TR5 Feinsicherung
Sicherung F2,Ausgang 2	3A, FK 1(Kfz-Sicherung)
Sicherung F3,Ausgang 1	Multifuse (selbstrückst.)
Normen	EN 60742, EN 61558
Prüfspannung	4 kV AC
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Aufbau	Stahlgeh., TS35, EN50022
Gewicht	2400 g
Masse	79 x 100 x 102mm (BxHxT)

Stromversorgung mit 2 Ausgangsspannungen, max. 80W. 24V AC und 24V DC mit Primär- und Sekundärsicherungen.
Stahlblechgehäuse zum Aufsnappen auf Hutschiene (TS 35).
LED-Anzeige für die Ausgangsspannung. Siehe auch Blatt **AN A100**.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 164

D_U230V80W_S4

20.11.24

STROMVERSORGUNG U 230V.24V-2A/S4

Eingang	230V AC
Ausgang 1	24V AC, max. 2A,
Ausgang 2	24V DC, max. 2A
Anzeigen	LED Ausgang 1/2