



Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme
max. 2,5 mm²

LED Ausgang

Dualausgang Singleausgang
1: Ausgang + Ausgang +
2: Ausgang 0V Ausgang -
3: Ausgang -

7-8: Eingang AC/DC

LED Eingang

Technische Daten

Eingang 24V, PH12-24.xx	18-65V AC, 20-80V DC
Eingang 12V, PH12-12.xx	9-30V AC, 10-40V DC
Strom (lastabhängig)	PH12-24.xxx, max.0,8 A PH12-12.xxx, max.1,6A
Ausgang:	
PH 12-xx.S5	5V DC, max. 2400mA
PH 12-xx.S12	12V DC, max. 1000mA
PH 12-xx.S15	15V DC, max. 800mA
PH 12-xx.D5	+/- 5V DC, max. +/- 1200mA
PH 12-xx.D12	+/- 12V DC, max. +/- 500mA
PH 12-xx.D15	+/- 15V DC, max. +/- 400mA
Strombegrenzung	max. 120%
Restwelligkeit	< 75mV
Wirkungsgrad	> 83%
Prüfspannung	1500V DC
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	100 g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

12W Spannungswandler mit weitem Eingangsbereich. Eingangs- und Ausgangsspannung bei Bestellung angeben.

Der Ausgang ist stabilisiert und kurzschlussfest. Eingang und Ausgang sind galvanisch getrennt. Siehe auch Blatt **AN A100**.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

SPANNUNGSWANDLER PH 12-24.xxx PH 12-12.xxx

Eingang	24 - 60 V = PH12-24.xxx,	9-30V = PH12-12.xxx
Ausgang	5V DC = PH12-24.S5	12V DC = PH12-24.S12
	15V DC = PH12-24.S15	+/- 5V = 10V = PH12-24.D5
	+/-12V = 24V = PH12-24.D12	+/-15V = 30V = PH12-24.D15

A 310

D_PH12-24

20.11.24